

QVENTI
brings comfort to life



Catalogus
FLEX DESIGN

Comfort was nog nooit zo mooi



Stijlvolle airconditioner die past in ieder interieur!

Ontdek en ervaar de ultieme combinatie van comfort en design met de Flex Design airconditioners van Qventi!

De Flex Design serie is ontworpen vanuit de gedachten om comfort te verfraaien en te voorzien van een hoogwaardigere uitstraling. Deze designairconditioner combineert niet alleen verbluffend comfort met tal van installatiegemakken, maar voegt ook een vleugje sfeer toe aan elke ruimte waarin hij wordt geplaatst. Met zijn strakke vormgeving, vele gebruikersopties en compact formaat, past de Flex Design

airconditioner perfect in elk interieur en zorgt hierbij voor een warme en natuurlijke uitstraling.

Kies je eigen stijl

De Flex Design is verkrijgbaar in 3 stijlvolle stofferingen:

-  Beige
-  Lichtgrijs
-  Antraciet

Dankzij de verschillende mogelijkheden kies je eenvoudig de kleur die past bij jouw situatie en stijl.



Beige



Lichtgrijs



Antraciet



De airconditioner die gezien mag worden en zich overal thuis voelt

Dankzij het gestoffeerde paneel is de Flex Design airconditioner een ware verademing. Hij past moeiteloos in elke (woon)kamer en kan worden afgestemd op andere stofferingen in de ruimte, zoals een bank, gordijnen of vloerkleed. Deze airconditioner hoeft, in tegenstelling tot andere airconditioners niet verstopt te worden, maar mag op een centrale plaats worden geïnstalleerd vanwege zijn design en uitstraling. Deze airconditioner mag gezien worden en voelt zich in elke ruimte 'thuis'.

Multifunctioneel toepasbaar, veelzijdig en onderhoudsvriendelijk

Deze stofferingen bieden niet alleen een warme, huiselijke uitstraling, maar zijn ook praktisch in gebruik. Ze hebben antibacteriële eigenschappen, zijn UV-bestendig en eenvoudig te reinigen. De Flex Design airconditioner is niet beperkt tot één toepassing. Deze kan worden geïntegreerd in zowel de Qventi single split airco systemen als de multi split airco systemen. Hiermee upgrade je de slaapkamer, woonkamer, werkkamer, kantoor, lunchroom of winkel met de ultieme combinatie van comfort en design.



Perfekte combinatie van comfort en design

De Flex Design serie toont aan dat comfort, naast functioneel ook mooi kan zijn. Voor degenen die houden van comfort én design is de Flex Design airconditioner de perfecte oplossing.

Ervaar de Flex Design en geniet van stijlvol, sfeerverhogend comfort tijdens elk jaargetijde.




SINGLE SPLIT SET

		Eenheid	FD12 2.6kW	FD12 3.5kW	FD18 5.0kW	FD24 7.0kW
	Voeding	Ph-V-Hz	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50	1/220~240/50
Koeling	Koelcapaciteit	W	2600(940~3300)	3400 (1000~3770)	5100 (1250~5900)	6840 (1830~7820)
	Opgenomen vermogen	W	825(240~1380)	1049 (290~1500)	1574 (330~2350)	2099 (410~2800)
	Seizoensrendement	SEER	6,1	6,1	6,1	6,5
	Energie label koelen	A-G	A++	A++	A++	A++
Verwarming	Verwarmingscapaciteit	W	2630(940~3360)	3430 (1000~3810)	5130 (1250~6080)	7050 (1850~7960)
	Opgenomen vermogen	W	767(240~1552)	922 (290~1730)	1382 (340~2550)	1382 (340~2550)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0	4,0	4,0	4,0
	Energie label verwarmen	A-G	A+	A+	A+	A+
Compressor	Type		Roterende inverter	Roterende inverter	Roterende inverter	Roterende inverter
	Merk		RECHI	GMCC	SANYO	SANYO
Binnenunit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	1120/900/720	1250/1100/1000/900/850	1250/1100/1000/900/850	1120
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	560	560	820	1100
	Geluidsdruk niveau (H/M/L)	dB(A)	41/37/33/25/22	41/37/33/25/22	43/41/38/35/27	47/42/38/34/31
	Geluidsvermogensniveau (H/M/L)	dB(A)	51/47/43/35/32	51/47/43/35/32	54/50/47/43/36	58/52/48/44/41
	Afmetingen (B*D*H)	mm	790*192*275	790*192*275	920*195*306	1100*222*333
	Verpakking (B*D*H)	mm	860*345*265	860*345*265	990*380*265	1165*405*295
	Netto/ bruto gewicht	Kg	8/10	8,5/10,5	10,0/12,0	14,0/17,0
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	950	910	910	950
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	1700	1900	2600	3000
	Geluidsdruk niveau	dB(A)	50	50	55	57
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	60	60	65	68
	Afmetingen (B*D*H)	mm	712*276*459	777*290*498	853*349*602	920*380*699
	Verpakking (B*D*H)	mm	765*310*481	818*325*520	890*385*628	949*392*732
	Netto/ bruto gewicht	Kg	22/24	22/24	35/38	40/43
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/490gr	R32/570gr	R32/1000gr	R32/1110gr
Global Warning Potential (GWP)			675	675	675	675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,331	0,385	0,675	0,75
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 - 3/8)	6/9.52 (1/4 - 3/8)	6/9.52 (1/4 - 3/8)	6/12 (1/4 - 1/2)
	Max koelleiding lengte	m	25	25	25	25
	Max hoogte leiding	m	10	10	10	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	1.0	1,2	1,5	1,5
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm ² (excl)	3 x 1.5mm ² (excl)	3 x 1.5mm ² (excl)	3 x 1.5mm ² (excl)
Benodigde stuurkabel			4 x 0.75mm ² (excl)	4 x 0,75mm ² (excl)	4 x 1.5mm ² (excl)	4 x 1.5mm ² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31	16-31	16-31	16-31
Werking gebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53	-15~53	-15~53	-15~53
WIFI kit			Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief	Inclusief	Inclusief	Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	735	840	1330	1995
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	149	195	293	366


*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

MULTI SPLIT SET

FD12 en FD18** zijn beide ook toepasbaar op de indoorunits van de multi sets:
SAC9MRW IDU
SAC12MRW IDU
SAC18MRW IDU



SAC18MRW-2 ODU



SAC30MRW-3 ODU

**Per individuele binnenunit kan een afzonderlijke Flex Design kleur gekozen worden.





QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM

Scan de QR voor alle informatie

