



CAS18MRW 'Cassette Matador 5.0kW'

Ultradunne 4-wegcassette met 360 graden luchtuitlaat voorzien van luxueuze matwitte behuizing. Door de compacte vormgeving in combinatie met het vermogen van 5.0KW, is de cassette ideaal toepasbaar in kleine(re) kantoor -en werkruimtes. Geschikt om zowel te verwarmen als te koelen, voor een optimaal comfort in alle jaargetijden. Dankzij de afstandsbediening en de ingebouwde wifi-module is de bediening zeer eenvoudig.

- Q Koelen, verwarmen, ventileren en ontvochtigen
- Q A++ energielabel voor de koelprestaties
- Q A+ energielabel voor de verwarmprestaties
- Q Temperatuur instelbaar van 16°C t/m 31°C
- Q R32 koudemiddel, 67% minder CO²-uitstoot
- Q Wifi kit, op afstand bedienbaar met App
- Q Slimme functies zoals hotelfunctie, BMS en ECO-modus

5,0 kW	A++	A+	R32	WIFI				16° - 31° CELSIUS		6,1 SEER	4,0 SCOP		LED
Koel- vermogen	SEER Koeling	SCOP Verwarming	Koude- middel	App- besturing	Hotel functie	Ontvochtigen	Afstands- bediening	Koelt en Verwarmt	Ing. condens- waterpomp	SEER Koelen	SCOP Verwarmen	Luchtstroom 360°	LED- display

CAS18MRW 'Cassette Matador 5.0kW'

		Eenheid	CAS18MRW
Koeling	Voeding	Ph-V-Hz	1/220-240/50
	Koelcapaciteit	W	4700(620~5100)
	Opgenomen vermogen	W	1480(200~2150)
	Seizoensrendement	SEER	6,1
Verwarming	Energielabel koelen	A-G	A++
	Verwarmingscapaciteit	W	4700(760~5320)
	Opgenomen vermogen	W	1390(230~2150)
	Seizoensrendement	SCOP	4,0
Compressor	Type		Roterende inverter
	Merk		SANYO
Binnenuit	Snelheid ventilator binnen (H/M/L)	r/min	820/770/720/670/620/580/530
	Luchtverplaatsing (binnen)	m3/u	750
	Geluidsdrukkniveau (L/H)	dB(A)	28/46
	Geluidsvermogensniveau (L/H)	dB(A)	38/56
	Afmetingen (B*D*H)	mm	570*570*245 & Panel 650*650*57
	Verpakking (B*D*H)	mm	718*657*301
	Netto/ bruto gewicht	Kg	14.0/18.5
Buitenunit	Snelheid ventilator buiten	r/min	930
	Luchtverplaatsing (buiten)	m3/u	2600
	Geluidsdrukkniveau	dB(A)	53
	Geluidsvermogensniveau	dB(A)	65
	Afmetingen (B*D*H)	mm	853*349*602
	Verpakking (B*D*H)	mm	890*385*628
Netto/ bruto gewicht		Kg	30/32,5
Koelmiddel en vulling		R/gr	R32/960gr
Global Warning Potential (GWP)			675
CO2 Equivalent		Tonnen	0,648
Koelleiding	Diameter vloeistofleiding/ Gaszijde	mm	6/9.52 (1/4 - 3/8)
	Max koelleiding lengte	m	25
	Max hoogte leiding	m	10
Ontvochtigingscapaciteit		L/u	2
Benodigde voedingskabel			3 x 1.5mm²
Benodigde stuurkabel			4 x 0.75mm² (excl)
Temperatuur instelbaar van		°C	16-31
Werkingsgebied omgevingstemperatuur		°C	-15~53
WIFI kit			Inclusief
Afstandsbediening			Inclusief
Energieverbruik per jaar verwarming		kWh/j	1152
Energieverbruik per jaar koeling		kWh/j	273



Optioneel



2 jaar airconditioner
garantie*



5 jaar compressor
garantie*

*Bij inbedrijfstelling F-gas gecertificeerd bedrijf

Verkrijgbaar bij:

QVENTI
brings comfort to life

Minervum 7243
4817 ZJ Breda
The Netherlands
QVENTI.COM

Scan de QR
voor alle
productinfo

